

直流攪拌器 DC Stirrer

新發售



DC-S 標準型



DC-R 附轉速錶型



DC-RT
轉速&扭力錶型



DC-RD 數位轉速型



特點:

直流攪拌器採用高性能無段變速DC100W馬達，強力攪拌，安靜無噪音，馬達不發燙，可任意調節速度，並且轉速穩定。本機具安全、安裝簡單，保護裝置，高黏度液亦適用等優點。使用時可參考轉速及扭力計，設定容易。

共同規格:

馬達: DC馬達100W馬達
夾頭: 不銹鋼材質 0~10 m/m
攪拌棒: 不銹鋼#304 Ø8 x 500L m/m
葉片: 不銹鋼#304 十字型x Ø60 m/m
支持夾: 不銹鋼製
底座: A型鑄鐵烤漆 (開口30cm)
電源: AC110/220V 50/60HZ 單相

DC-S規格:

型式	轉速R.P.M	減速比 Gear ratio	扭力 Kg-cm
DC-1S	80-1150	2:5:1	2.5
DC-2S	50-570	5:1	5
DC-3S	35-285	10:1	10

DC-R規格:

型式	轉速R.P.M	減速比 Gear ratio	扭力 Kg-cm
DC-1R	80-1150	2:5:1	2.5
DC-2R	50-570	5:1	5
DC-3R	35-285	10:1	10

DC-RD規格:

型式	轉速R.P.M	減速比 Gear ratio	扭力 Kg-cm
DC-1RD	80-1150	2:5:1	2.5
DC-2RD	50-570	5:1	5
DC-3RD	35-285	10:1	10

DC-RT規格:

型式	轉速R.P.M	減速比 Gear ratio	扭力 Kg-cm
DC-1RT	80-1150	2:5:1	2.5
DC-2RT	50-570	5:1	5
DC-3RT	35-285	10:1	10