

電動攪拌器 HI-STIRRER



G-S標準型



G-R附轉速錶型



G-RT
轉速&扭力錶型

G-RD數位轉速型



共同規格：

馬達:DC馬達100W、150W、250W
 夾頭:不銹鋼材質0~10mm
 攪拌棒:不銹鋼#304，8ØX500Lm/m
 攪拌翼:不銹鋼#304，十字型*60m/m
 支持夾:不銹鋼製
 支持柱:不銹鋼#304 19ØX750Lm/m
 底座:100W A型鑄鐵烤漆(開口30CM)
 150W 250W H型組合式烤漆(開口31CM)
 電源:AC110/220V，50/60Hz，單相

規格：

型 式	轉速R.P.M	馬達
G-100S	250-3000	100W
G-150S		150W
G-250S		250W

型 式	轉速R.P.M	馬達
G-100R	250-3000	100W
G-150R		150W
G-250R		250W

特點：

高扭力攪拌器採用特製高性能直流無段變速馬達
 安靜絕無噪音，使用時可視試料情形及需要任意調節速度
 是研究室、實驗室、工廠、學校等最實用之攪拌器
 使用時並可參考轉速及扭力表。

型 式	轉速R.P.M	馬達
G-100RT	250-3000	100W
G-150RT		150W
G-250RT		250W

型 式	轉速R.P.M	馬達
G-100RD	250-3000	100W
G-150RD		150W
G-250RD		250W